



Ракурс

www.svrakurs.kz

Ракурс

Светодиодное освещение

Для животноводства, объектов АПК
и промышленных мощностей

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

— О компании

Компания «РАКУРС» с 2008 года занимается собственной разработкой и реализацией светодиодных систем освещения для агропромышленного сектора. Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наши светильники, чтобы предоставлять нашим клиентам самый качественный продукт на рынке. Мы привлекаем к сотрудничеству только высококлассных специалистов, инженеров и технологов, ведущих отечественных и европейских птицеводов и свиноводов. Всё это позволяет нам оставаться партнерами крупнейших Российских и международных холдингов.

— Наша миссия

«Занять лидирующую позицию в сегменте производства светотехнической продукции для животноводства, птицеводства, растениеводства. Всегда становиться технологичнее конкурентов на каждом этапе производства. Быть лучшими и работать с лучшими. Вывести бренд на мировую арену и обеспечить всемирную узнаваемость в сегменте»

< 100 тыс. час.

Срок службы наших
светильников

< 1 млн.

Произведено светильников

< 2,5 млн. м²

Подсвечено площадей содержания
животных

– Наши преимущества

🕒 Бесплатный расчет

Рассчитаем освещенность и экономическую целесообразность проекта.

🕒 Бесплатное тестирование

Бесплатно предоставим тестовые светильники и системы освещения

✅ Оперативность

Оперативная разработка и внедрение систем освещения с учетом требований заказчика

✅ Наличие всех необходимых сертификатов и испытаний

Протокол испытаний на соответствие параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС), пожарный сертификат с протоколом испытаний, таможенный сертификат, протокол испытаний на соответствие IP68 и IK10, протокол испытаний ВНИСИ на соответствие светотехническим характеристикам.

🕒 Гарантийные обязательства до 7 лет

Не требует утилизации, не содержит ртути и других вредных веществ.

+ Лучшие цены и качество

Тонкие настройки, индивидуальные решения, и это далеко не полный перечень преимуществ работы с нашей компанией!



Ракурс

Универсальный светодиодный светильник с функцией диммирования

Универсальный светодиодный светильник Ракурс с функцией диммирования имеет обширный спектр применения. Возможна установка на несущих конструкциях клетки, над проходами между клеток, на дистанционном подвесе, в горизонтальном и вертикальном положении в качестве основного, дежурного или вспомогательного освещения.

+7 (702) 285-00-03 (KZ)
+7 (913) 611-00-03 (RU)
info@svrakurs.kz

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Высокое качество и безопасность корпуса



Ударопрочность IK-10

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий



Степень защиты IP-68

Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги. Предназначен для мойки из АВД




Пожаробезопасность

Все компоненты светильника не поддерживают горение

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Блоки питания на 100% российского производства



ЭМС

Соответствует электромагнитной совместимости, защищает сети от недопустимых помех



Пulsация не более 1%

Обеспечивает минимальные мерцания, не видимые глазу





Защита от 380V и перегрева

Обеспечивает защиту светильника от изменения внешней температуры и перенапряжения электросети

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Эффективная светоотдача



Мощный световой поток более **175 лм/Вт**

Позволяет экономить до 50%
средств на электроэнергии
в сравнении с аналогами



Индекс цветопередачи **CRI 90**

Обеспечивает минимальные
мерцания, не видимые глазу



Цветовая температура

Возможна поставка
с диодами от 2700-6500 К

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Алюминиевый радиатор собственной разработки обеспечивает:



Надёжную фиксацию

Плотное прилегание светодиодного
модуля к радиатору охлаждения



Качественный теплоотвод

Температуру на диоде не более 55
градусов С°. Гарантирует работу
светодиодов более 150 000 ч.



Жёсткость конструкции

Надёжное крепление всех элементов
внутри корпуса светильника

Основные преимущества светодиодной лампы

+ Конструктивные особенности



Обтекаемый корпус

Не требует контроля загрязнения корпуса. Не накапливает грязь.



Универсальные характеристики

Возможно исполнение по индивидуальным требованиям заказчика



Матовый корпус

Отлично подходит для помещений с рабочим персоналом. Не слепит глаза

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Наличие функции диммирования



Управляющий сигнал 0 ... 10V

Управление яркостью светильника осуществляется за счет внешнего контроллера



Регулировка яркости 10-100%

Широкий диапазон регулировки яркости светодиодов



Ручная регулировка

Возможна регулировка каждого светильника по отдельности

Основные преимущества светодиодных светильников «Ракурс»

+ Варианты креплений



Хомут на карабине

Максимально возможная степень защиты от механических воздействий




Крепление к стене и потолку

Высокая степень защиты от попадания пыли и влаги. Предназначен для мойки из АВД



Крепление на трос

Все компоненты светильника не поддерживают горение




Клеточное содержание
птицы

– Каталог светодиодных светильников «Ракурс» с функцией диммирования

	Rakurs Dim 2700 (AC 220V)	Rakurs Dim 4950 (AC 220V)	Rakurs Dim 4950 Long (AC 220V)
Напряжение электропитания	176-264 В	176-264 В	176-264 В
Частота электропитания	50+-4% Гц	50+-4% Гц	50+-4% Гц
Потребляемая мощность, не более	18 Вт	33 Вт	33 Вт
Световой поток, не менее	2700 Лм	4950 Лм	4950 Лм
Функция диммирования	есть	есть	есть
Управляющий сигнал	0...10V	0...10V	0...10V
Кф пульсации по световому потоку, не более	0,021	0,021	0,021
Коэффициент мощности, не менее	0,94	0,93	0,93
Цветовая температура	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra	не менее 80 Ra
Класс светораспределения	П	П	П
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II
Материал корпуса	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат	Эластичный поликарбонат
Тип корпуса	Труба	Труба	Труба
Рассеиватель	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Габаритные размеры	1800 мм, 32 мм	1200 мм, 32 мм	2000 мм, 32 мм
Вес	0,6 кг	0,5 кг	0,7 кг
Расположение драйвера	Встроенный	Выносной	Выносной

— Наши партнёры:



— Наши контакты

Телефон:

+7 (702) 285-00-03 (KZ)

+7 (913) 611-00-03 (RU)

Почта:

info@svrakurs.kz

Сайт:

www.svrakurs.kz